

# Wohnungseingangstür teuto WK 2 RC 2 / 1fach Verriegelung, Holzumfassungszarge

**teuto**  
*die Tür zum Erfolg*

WK 2 Wohnungseingangstür aus Holzwerkstoff  
entspr. der DIN 68706, als einflügelige Drehtür

## Türblattmaß

x  mm

Maße sind am Bauvorhaben zu nehmen !

## Türblatt

Vollspaneinlage, 32 dB Rwp, Klimaklasse II, Hartfaserabspernung, unten doppeltes Rahmenholz, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Multiplexstabilisator, PZ-Schloss mit Doppelstulp silberfarbig, Bänder V0026 WF vernickelt, Beanspruchungsgruppe S, Einschlag überfälzt, Türblattstärke ca. 40 mm, Ausführung als einbruchhemmendes Türelement WK 2 nach DIN V ENV 1627, amtlich geprüft,

Oberfläche **CPL**

## Holzumfassungszarge

Holzzarge aus Holzwerkstoff Spanplatte, Bekleidung 60 mm breit, Bekleidung und Futterbrett abgerundet, Normfalz dreiseitig, Einbau in Massivmauerwerk

## Holzzargenmaß

x  mm

## Wandstärke

mm

Sicherheitsschließbleche mit rückseitiger Metallplatte, vorgerichtet für PZ-Schloss, Bänder V 4700 WF, vernickelt, Bandaufnahme V 4600 vorgerichtet für eine Verschraubung mit dem Mauerwerk

Oberfläche z. B. **CPL Buche**

## Zulage Bodendichtung

## Zulage Klimaklasse III