

Wohnungseingangstür teuto WK 2 / 3fach Verriegelung, Blendrahmen

teuto
die Tür zum Erfolg

**WK 2 Wohnungseingangstür aus Holzwerkstoff
entspr. der DIN 68706, als einflügelige Drehtür**

Türblattmaß

x mm

Maße sind am Bauvorhaben zu nehmen !

Türblatt

Vollspaneinlage, 32 dB Rwp, Klimaklasse II, Hartfaserabspernung, unten doppeltes Rahmenholz, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Multiplexstabilisator, 3-fach Verriegelung Fuhr Typ 8, 65 mm Dorn, Stulp silberfarbig, Bänder V0026 WF vernickelt, Beanspruchungsgruppe S, Einschlag überfälzt, Türblattstärke ca. 40 mm, Ausführung als einbruchhemmendes Türelement WK 2 nach DIN V ENV 1627, amtlich geprüft, Oberfläche CPL Buche

Blendrahmen mit Leibungsverkleidung und Gegenbekleidung

Blendrahmen aus Holzwerkstoff (MDF) Profil 45 * 71 mm Normfalz dreiseitig, Einbau in Massivmauerwerk

Holzzargenmaß

x mm

Schließbleche für Fuhr 3-fach Verriegelung Hauptschließblech sowie Nebenschließblech vorgefertigt für eine Verschraubung mit dem Mauerwerk, Bänder V 4700 WF, vernickelt, Bandaufnahme V 4600, Oberfläche CPL Buche