

Einbruchhemmendes Blendrahmenelement teuto WK 2/ RC 2, 1fach Verriegelung



WK 2/ RC 2 Türblatt nach DIN V ENV 1627, amtlich geprüft, Vollspaneinlage, Klimaklasse II (Prüfklima b), Hartfaserabspernung, unten doppeltes Rahmenholz, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Multiplexstabilisator, PZ-Schloss mit Doppelstulp silberfarbig, Bänder V0026 WF vernickelt, Beanspruchungsgruppe S, Einschlag überfälzt, Türblattstärke ca. 40 mm

WK 2/ RC 2 Blendrahmen:

Profil 45 * 71 mm, Sicherheitsschließbleche mit rückseitiger Metallplatte, Bänder V 4700 WE, vernickelt, Bandaufnahme mit rückseitiger Metallplatte

Optional: Laibungsverkleidung mit Gegenbekleidung

Gegenbekleidung 70mm * 16mm abgerundet rückseitig genutet, Laibungsverkleidung aus 4 mm starken Hartfaserplatte oberflächenbeschichtet

Zusätzlich verfügbar:

- Montagenut mit Kedernleiste (Buche, Eiche, Weiß)
- Keilsperrsicherung vorgewichtet für eine Verschraubung mit dem Mauerwerk
- Spion eingebaut
- Klimaklasse 3 (Prüfklima c)
- Bodendichtung
- Schallschutz Klasse 2 (37 dB Ru P.)
- Schallschutz Klasse 3 (42 dB Ru P.)