

Stahlumfassungsargen für Innentür-Renovierung

Zarge	Systemumfassungszarge VLK laut Zeichnung
Material	1,5mm Stahlblech
Verstellbereich	-5/+25mm
Spiegelbreite	Bandseite <=75mm / Bandgegenseite <= 75mm
Putzkante	Bandseite 30mm Bandgegenseite 10mm
Dichtung	Dichtungsprofil grau
Befestigung	mit 2-K Montageschaum über 11 Langlöcher
Anker	Führungsanker zum Einschieben der Gegenzarge
Schließbereich	Fallen- und Riegelloch laut DIN
Bandvorrichtung	2 Bandtaschen V8600
Oberfläche	pulverlackiert nach RAL 60% Glanzgrad
Maulweite	40-500mm

auf Grund von nur etwa 3mm Futterblechstärke erreicht man mit dieser Zarge den geringsten Durchgangsverlust

Stahlumfassungszarge WK2 Wohnungseingangstürzarge

Zarge	Systemeckzarge VLK / Steckzarge
Material	1,5mm Stahlblech
Spiegelbreite	40-<=80mm
Putzkante	Bandseite 15-30mm
Falz	28,5 x 15mm für Normfalz 25,5mm
Schließbereich	Fallen- und Riegelloch laut DIN Verstärkung für einbruchshemmende Türen
Bandvorrichtung	2 Bandtaschen V8600
Dichtung	Dichtungsprofil grau
Befestigung	verdeckte Befestigung über Sickenlöcher im Falz hinter der Dichtung
Füllmaterial	Montageschaum 2K über Langlöcher im Falz
Oberfläche	pulverlackiert nach RAL 60% Glanzgrad

Stahlumfassungszarge WK2 Wohnungseingangstürzarge

Zarge	Systemumfassungszarge VLK laut Zeichnung
Material	1,5mm Stahlblech
Spiegelbreite	Bandseite <=80mm / Bandgegenseite <= 80mm
Putzkante	Bandseite 30mm Bandgegenseite 10mm
Falz	28,5 x 15mm für Türnormfalz 25,5mm
Dichtung	Dichtungsprofil grau
Befestigung	je 4 Montageanker je Seite zur Dübelmontage in der Leibung, 1 Führungsanker oben
Befestigung	mit 2-K Montageschaum über 11 Langlöcher im Falz hinter der Dichtung
Schließbereich	Fallen- und Riegelloch laut DIN / mit Verstärkung für einbruchshemmende Türen
Bandvorrichtung	2 Bandtaschen V8600
Maulweite	100-600mm verzinkt und grundiert

Technische Beschreibung

Auf Wunsch oder nach Anforderung an die Sicherheit können auch folgende Ausführungen geliefert werden:

Schließbereich	vorgerichtet für Mehrfachverriegelung KFV oder Fuhr
Schließbereich	vorgerichtet für Mehrfachverriegelung mit integriertem Türsperrer
Bandvorrichtung	vorgerichtet für Objektbänder VX 3-dimensional verstellbar

weitere technische Ausstattungen wie Doppelfalz für Schalldämmwerte bis 42dB Rwp, Sonderbänder und -schlösser sowie Vorrichtung für Türschließer auf Anfrage.